



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. 24

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **Dispersiniai dažai CELOMAT**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotės
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: **IST 185115813.01.**
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Skirti netolygiai glaistytų (margų) paviršių, tinko, gipso kartono, tapetų, plytų mūro, betono, įvairių plokščių ir kitų mineralinių paviršių dažymui patalpų viduje - laiptinėse, koridoriuose, virtuvėse, darbo kambariuose.
5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas: **UAB „Pro colore“, Virbalio miesto Laukų km., Vilkaviškio raj., www.procolor.lt**
6. Įgaliotasis atstovas: **Netaikoma**
7. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **Sistema 2+**
8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
 - **KTU ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTAS, Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija atliko produkto bandymus ir išdavė bandymų protokolą.**
 - **VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (1397) išdavė sertifikatą.**
9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: **Netaikoma**
10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės |
|--|---|
| Nelakių medžiagų kiekis, % | ≥ 54 |
| Džiovinimo trukmė iki visiško dangos paviršiaus išdžiūvimo, min | ≤ 60 |
| Storio sumažėjimas po 200 šlapio šveitimo ciklų, μm | ≤ 5 |
| Dengiamoji geba (Kontrastingumo santykis, kai dažų sklida SR=10m ² /l | ≥ 96 |
| Atsparumas statiniam vandens poveikiui, h | > 24 |
| Atsparumo valymo ir dezinfekavimo priemonių tirpalų statiniam poveikiui 21°C temp., h: 5% sodos izopropilo alkoholis 0,5 % TAAB-2 1% cloramino B tirpalas 0,25 % Microbac | 0(S0) 0(S0) 0(S0) 0(S0) 0(S0) |

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Pasirašyta:
Edita Žmitrevičiūtė , gamybos meistrė
Vilkaviškis 2019-05-20

(parašas)